



# Trunkkabel IP20

## Verwendung

Modulares System für den Einsatz im Außen- und Innenbereich geeignet.

## Merkmale

Das FO-Aufteilsystem für unterschiedlichste Installationen zeichnet sich durch seine besondere Installationsfreundlichkeit aus: Kabel einfach einziehen, roten Clip öffnen, Schlauch abziehen und Stecker anschließen. Fertig!



## Produktdaten

robuste Ausführung für unterschiedlichste Installationsumgebungen  
 IP20  
 mit Aluminium-Aufteilkopf  
 bis 144 Fasern  
 Schutzschlauch entkoppelt über roten Clip befestigt, lässt sich sekundenschnell entfernen  
 Fan-outs staubdicht im knickfesten Riffelschlauch, der zugleich als Einzughilfe und Puffer bei ruckartiger Zugbelastung dient  
 Peitschendurchmesser 1,8 mm



### Abmessungen und Einbaudaten für LC, SC, ST, FC Stecker

Faser	4	6	8	12	24	48	72	96	144
Länge Aufteiler	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	76 mm	76 mm
Durchmesser Aufteiler	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm	49 mm	62 mm	62 mm
Durchmesser Schutzschlauch	28,5 mm	28,5 mm	28,5 mm	28,5 mm	28,5 mm	34,5 mm	42,5 mm	54 mm	54 mm
Peitschenlänge*)									
Kürzester Fan-out	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Längster Fan-out (bei max. Faserzahl)	600 mm	650 mm	700 mm	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1400 mm

\*) Standardlängenabstufung 50 mm, andere Längenabstufungen auf Anfrage.

### Bezeichnung

LWL Trunkkabel IP20

### Artikel Nr.

DmyLBKAIBH