



Serverschrank 19" PRO V2

Verwendung

Serverschrank für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Der Serverschrank PRO V2 19" ist in unterschiedlichen Größen (26 HE - 47 HE, Breite 600 mm, 800 mm, Tiefe 1000 mm, 1200 mm) verfügbar. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit 63% perforiertem Stahlblech sowie eine doppelflügelige abschließbare Rücktür sowie abschließbare und abnehmbare Seitenwänden. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Paare tiefenverstellbare Profilschienen und mehrere Kabeleinführungen. Darüber hinaus ist das Dach für eine Lüftereinheit vorbereitet.

Produktdaten

Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
 Fronttür mit 63% perforiertem Stahlblech und Schwenkhebelgriff abschließbar
 (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder), 4-Punkt-Verriegelung
 Doppelflügelige Rücktür mit 63% perforiertem Stahlblech und Schwenkhebelgriff abschließbar
 (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder), 3-Punkt-Verriegelung
 Bei allen Türen 120° Türöffnungswinkel
 Horizontal geteilte Seitenwände (2 pro Seite) abnehmbar und abschließbar
 2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rücktür und Seitenwände (EMKA Schließung)
 19" Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, galvanisiert, tiefenverstellbar, mit HE-Beschriftung
 Eingebaute Tiefenstreben
 Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung hinten im Boden und Dach
 Kabeleinlass mit Bürstenleiste links und rechts im Boden und Dach (Schränke mit Breite 800 mm)
 Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
 Dach vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierte Abdeckung
 4 Stück höhenverstellbare Nivellierfüße (ca. 30 mm) sowie 4 Stück Rollen, bereits montiert
 Schutzklasse: IP 20
 Traglast: 1000 kg
 Farbe: grau (RAL7035), schwarz (RAL9005)
 Lieferung erfolgt komplett montiert (zerlegbar)



| Bezeichnung | HE | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe (RAL) | Artikel Nr. |
|---|----|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Serverschrank PRO V2 19" 26HE perf. Stahlblechtür grau | 26 | 1260 | 600 | 1000 | 7035 | SNS2606/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 26HE perf. Stahlblechtür schwarz | 26 | 1260 | 600 | 1000 | 9005 | SNS2606/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 36HE perf. Stahlblechtür grau | 36 | 1705 | 600 | 1000 | 7035 | SNS3606/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 36HE perf. Stahlblechtür schwarz | 36 | 1705 | 600 | 1000 | 9005 | SNS3606/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür grau | 42 | 1970 | 600 | 1000 | 7035 | SNS4206/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür schwarz | 42 | 1970 | 600 | 1000 | 9005 | SNS4206/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür grau | 42 | 1970 | 800 | 1000 | 7035 | SNS4208/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür schwarz | 42 | 1970 | 800 | 1000 | 9005 | SNS4208/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür grau | 42 | 1970 | 800 | 1200 | 7035 | SNS4208/12GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 42HE perf. Stahlblechtür schwarz | 42 | 1970 | 800 | 1200 | 9005 | SNS4208/12SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür grau | 47 | 2192 | 600 | 1000 | 7035 | SNS4706/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür schwarz | 47 | 2192 | 600 | 1000 | 9005 | SNS4706/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür grau | 47 | 2192 | 800 | 1000 | 7035 | SNS4708/10GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür schwarz | 47 | 2192 | 800 | 1000 | 9005 | SNS4708/10SW-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür grau | 47 | 2192 | 800 | 1200 | 7035 | SNS4708/12GR-P2 |
| Serverschrank PRO V2 19" 47HE perf. Stahlblechtür schwarz | 47 | 2192 | 800 | 1200 | 9005 | SNS4708/12SW-P2 |

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.