Wand-Spleißbox Economy 12 Port

Verwendung

Die LWL Wand-Spleißbox ist ein Verteil- und Abschlussgehäuse, das zum Spleißen und Patchen eingesetzt wird. Das installationsfreundliche Gehäuse kommt typischerweise bei FTTH Anwendungen zum Einsatz und ist für die Wandmontage im Innen- oder Außenbereich geeignet.



Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Kompakte Wand-Spleißbox aus Kunststoff mit innenliegender Kupplungsplatte, inkl. Spleißkassette mit integriertem Spleißhalter (für Schrumpfschutz), Wandbefestigungsset, Kabelbinder. Es können herkömmliche Bündeladerkabel, aber auch Mikrokabel oder Einblasröhrchen innerhalb des Gehäuses befestigt werden. Die Fasern werden dabei vor mechanischen Einwirkungen und Umwelteinflüssen geschützt.



Produktdaten

Material:	Kunststoff (ABS)			
Farbe:	grau (RAL7035)			
Schutzklasse:	IP65			
Abmessungen:	Höhe 230 mm			
	Breite 210 mm			
	Tiefe 70 mm			
Einführungen:	2 x Gummidichtung teilbar für 2 x Kabel AD max. 10 mm			
	bzw. ungeschnittene Verarbeitung 1 x Kabel AD max. 10 mm 12 Port für Drop Kabel			
Kapazität:	max. 12 Spleiße			
	6 x LCdx			
	12 x SCsx, STsx, E2000sx			
Kupplungen:	Keramikhülse			Grade B
Stecker:	Keramikferrule	Multimode	OM5, OM4, OM3	Grade B/3
			OM2, OM1	Grade C/4
		Singlemode	OS2 UPC	Grade B/2
			OS2 APC	Grade B/1



Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Wand-Spleißbox Economy 12 Port	LEBPEC12wwxxyz001

ww	=	Kupplungsanzahl	01 - 12
xx	=	Kupplungstyp	LC = LC SC = SC ST = ST E2000 = E2 leer = 0
y	=	Kupplungsausführung	simplex = S duplex = D quad = Q leer = 0
z	=	Faser- bzw. Schliffart	OM5 (PC) = 5 OM4 (PC) = 4 OM3 (PC) = 3 OM2 (PC) = 2 OM1 (PC) = 1 OS2 (UPC) = U OS2 (APC) = A leer = 0

NT & IT GmbH
Ganglgutstraße 93 | A-4050 Traun
T +43 7229 616 63-0 | **E** office@ntit.at