

Kabelbezeichnung

A/I	-	D	Q	(ZN)	B	H	1 x 24	G	50 / 125	OM4
I	-	V		(ZN)		H	12	G	50 / 125	OM3
A	-	D	Q	(ZN)	B	2Y	4 x 12	E	9 / 125	OS2
Kategorie										
Mantel-Ø in µm										
Kern-Ø in µm bei Gradientenindexfasern (Multimode)										
Kern-Ø in µm bei Einmodenfasern (Singemode)										
G - Gradientenindexfaser (Multimode)										
E - Einmodenfaser (Singemode)										
Anzahl der Bündeladern x Anzahl der Fasern je Bündelader bei Bündeladerkabeln										
Anzahl der Fasern bei Volladerkabeln										
						H	- LSOH	Mantel halogenfrei, flammwidrig		
						Y	- PVC	Mantel Polyvinylchlorid		
						2Y	- PE	Mantel Polyethylen, halogenfrei		
						4Y	- PA	Mantel Polyamid, halogenfrei		
						11Y	- PUR	Mantel Polyurethan, halogenfrei		
B - Bewehrung, metallfrei (Nagetierschutz)										
				(ZN)	- Zugentlastung, metallfrei					
				(L)	- Aluminiumband					
				(SR)	- Stahlwellenmantel					
			Q	- Quellmaterial, trocken, längswasserdicht						
			F	- Petrolat gefüllt, längswasserdicht						
		D	- Bündelader, gelgefüllt							
		V	- Vollader							
A/I	- Universalkabel für Außen und Innen									
I	- Innenkabel									
A	- Außenkabel									
AT	- Außenkabel, aufteilbar									
ADSS	- Luftkabel, metallfrei, selbsttragend									